

# Ошибки инициализации домена

```
-- :  
    'bc-check-dc:.domena.net':  
--
```

- Сеть не настроена или настроена не полностью:

Настройка сети через interfaces:

## /etc/network/interfaces

```
auto lo  
iface lo inet loopback  
  
auto eth0  
iface eth0 inet static  
    address i.i.i.i  
    netmask 255.255.m.m  
    gateway g.g.g.g
```

Если во время настройки и перезагрузки сети появляются ошибки, например "Failed to bring up eth0", то можно "очистить" интерфейс командой:

```
ip addr flush eth0
```

```
ald-client join  
-----  
-- :  
    'bc-check-dc:.da':  
--  
  
-- :  
Astra Linux Directory .  
    '/etc/ald/ald.conf'.  
--
```

- Не указан gateway в настройках сети клиента.
- Не заполнен /etc/ald/ald.conf

```
ald-client join  
-----  
-- :  
    'bc-check-dc:.da':  
--
```

```
-- :
ALD  '.da' .
--

-- :
      'bc-check-dc:.da':
--
```

- Не указан gateway в настройках сети клиента.

```
ald-client status
-----
-- :
      'bc-check-dc:.da':
--

-- :
ALD  '.da' .
--
```

- Не указан gateway в настройках сети клиента.

```
ald-client join server.da
-----
-- :
      'server.da'.
--
```

- Некорректно настроены имя и ip адрес, например в /etc/hosts **отсутствует длинное имя** машин:

```
hosts
-----
127.0.0.1 localhost
192.168.1.1 myserver
192.168.1.2          client
```

```
ald-init init
-----
-- ;
'ald-cfg-nfs:DoNFSInitFS' !
RPC: Krb5 ALD: KRB-PRIV. ADKrb5Server.cpp:248(decode)
```

```
:> Incorrect net address
```

```
:> (rpc-creds)
```

```
--
```

- Ошибка может быть вызвана применением антивируса или изменением правил iptables.

```
ald-init init ald-client join
```

```
-- : 'admin/admin': MIT Kerberos V5:
```

```
  kadm5. ALDKadm5Connection.cpp:345(ConnectPassword)
```

```
:> GSS-API (or Kerberos) error
```

```
--
```

- Некорректно настроены имя и ip адрес, например в /etc/hosts (разрешение имен может быть настроено и с помощью сервера DNS) следует указать ip, длинное и короткое имя и исключить запись "127.0.1.1 myserver":

#### hosts

```
127.0.0.1 localhost
```

```
192.168.1.1 myserver.example.ru myserver
```

```
192.168.1.2          client.example.ru client
```

- В /etc/ald/ald.conf не указаны длинное имя машины и домен:

```
DOMAIN=.example.ru
```

```
SERVER=myserver.example.ru
```

- Недостаточно энтропии во время инициализации домена.
- При вводе клиента (ald-client join), ошибка(345) возникает из-за несовпадения времени на машинах.

```
ald-init init ald-client join
```

```
-- :
```

```
  OpenLDAP GSSAPI - Local error ALDLDAPConnection.cpp: 734 (Connect)
```

```
:> SASL(1): generic failure: GSSAPI Error: Unspecified GSS failure. Minor code may provide more information (Server ldap/dc.test.test not found in Kerberos database)
```

```
--
```

- Разрешение имен настроено не верно, перепутаны местами длинное и короткое имя, пример:

## hosts

```
127.0.0.1 localhost
192.168.1.1 myserver myserver.example.ru
192.168.1.2 client client.example.ru
```

```
ald-admin test-integrity --admin=ald-admin
```

```
'ald-admin'...
```

```
ALD 'ald-admin': *
```

```
.....ok
```

```
LDAP.....ok
```

```
LDAP.....ok
```

```
LDAP.....ok
```

```
.....-- :
```

```
RPC: MIT Kerberos V5: Kerberos. ALDKadm5Connection.cpp:924(Principals)
```

```
:> Operation requires ``list'' privilege
```

```
:> (rpc-princ-list)
```

```
--
```

- После добавления astra-admin в ALLOWED\_LOCAL\_GROUPS и выполнения ald-init commit-config снять права администратора домена, применить, установить права администратора домена, применить.