

# Astra Linux Special Edition 1.3: ALD

1. :
  - a. ALD , (, ) ( , , ..).
  - b. : " " ..
  - c. ALD " " ..
  - d. , Kerberos 10.( - SERVER\_PROPAGATE\_PERIOD /etc/ald/ald.conf).
2. ( ):
  - a. ald-server-common:  
apt-get install ald-server-common
  - b. LDAP Kerberos :  
ald-init init
  - c. /etc/ald/ald.conf, , SERVER\_ID , , SERVER\_ID=1, - SERVER\_ID=2.
  - d. , :  
ald-client commit-config --update-keytab
  - e. :  
ald-client slavesrv-init
3. :
  - a. , :  
ald-client slavesrv-online
  - b. ( ) /etc/ald/ald.conf, SERVER ( ).
  - c. /etc/ald/ald.conf :  
ald-client commit-config

- dcm.example.org  
- fs.example.org  
- ac.example.org

- dcs.example.org  
dcs.example.org :

ALD:

```
apt-get install ald-server-common
```

:

```
ald-init init
```

/etc/ald/ald.conf. :

```
SERVER=dcm.example.org  
SERVER_ID=2 #, dcm.example.org 1.
```

:

```
ald-client commit-config --update-keytab
```

:

```
ald-client slavesrv-init
```

dcm.example.org dcs.example.org:

dcs.example.org :

```
ald-client slavesrv-online
```

fs.example.org ac.example.org:

/etc/ald/ald.conf:

SERVER=dc.example.org

:

ald-client commit-config